



Pegamento de contacto para pegados rápidos y de gran eficacia, para un pegado limpio, sin goteo y manejable. Pega todo con eficacia, tanto de un lado (pegado húmedo) como por ambos lados (pegado de contacto). Especialmente apropiado para juntas de adhesión visible y material transparentes. La película adhesiva es elástica, resistente a los rayos UV y no se quiebra.

Para materiales duros y flexibles (especialmente PVC blando, como el utilizado para cubrir estanques) Se puede utilizar debajo del agua. Resistente al agua, aceite, grasa, ácidos acuosos, lejía y alcohol. No apropiado para Styropor®.

Contenedor Contenido

Tubo 50ml

Materiales

Universal - pega madera, materiales de carpintería, plásticos (ABS, PVC blando y duro, plexiglás®, poliestireno, Resopal®), metal, vidrio, porcelana, cerámica, cuero, goma, fieltro, corcho, tela, cartulina, papel,... Especialmente apropiado para juntas de pegados visibles y materiales transparentes.

No es apropiado para Styropor®, PE ni PP.

Instrucciones de uso y manejo

Limpie bien las superficies de adhesiones (secas y libres de polvo y grasa). Pegado de un lado: aplicar en un lado, presionar - y listo. Pegado de dos lados (pegado de contacto): extienda una capa fina y uniforme sobre las superficies de pegado, en materiales absorbentes, eventualmente, varias capas. Deje que se evapore. Cuando haya secado (tras aprox. 10 minutos), presione brevemente con fuerza. Una vez seco, ya no se puede corregir.